



ph/sıcaklık ölçüm cihazı

testo 206

Sıvı ve yarı-katı gıda uygulamaları için uygundur

Dahili sıcaklık sensörü

Bakım gerektirmeyen jel elektrolit

Sağlam, su geçirmez ve bulaşık makinesinde yıkanabilir koruma kılıfı (Topsafe, IP65 koruma sınıfı)

Otomatik son değer tanıma (Auto-hold)

2 satır ekran

1,2 veya 3 nokta kalibrasyon imkanı



testo 206 serisi, sıvı ve yarı-katı gıda maddelerindeki ölçümler için uygundur. Cihaz, hızlı ve hassas sıcaklık dengelemesi için pH daldırma probu ve sıcaklık probunun kombinasyonu sayesinde dikkat çeker. testo pH probu sızdırmazdır, bakımı kolaydır, çift katmanlı diyaframı ve saklama jeli sayesinde daha dayanıklıdır ve kirden kolay etkilenmez.

Otomatik son değer tanıma özelliği, ölçüm sırasında kullanıcıyı destekler. Koruma kılıfı "Topsafe" (IP 65); hijyeniktir, cihazı kirden ,sudan, darbeden korur ve bulaşık makinesinde yıkanabilir.

testo 206-pH1; sıvılarda pH kontrolleri için özel olarak tasarlanmıştır.

testo 206-pH2; yarı-katı gıda maddelerinde pH kontrolleri için uygundur; örn: jöle, krema, peynir, meyve, v.b.

testo 206-pH3; uygulamaya bağlı olarak, cihaza herhangi bir prob bağlamayı sağlayan BNC soketi ile donatılmıştır. Bu da cihazı evrensel olarak uygulanabilir yapar.

Teknik bilgi / Aksesuarlar

testo 206 pH1

Tek elle kullanılabilen pH/°C ölçüm cihazı, pH1 probu, jelli saklama başlığı, TopSafe koruma kılıfı ve duvara/kemere tutturma kiti ile birlikte


Ürün kodu 0563 2061



testo 206-pH1 Başlangıç Seti

Tek elle kullanılabilen pH/°C ölçüm cihazı, pH1 probu, jelli saklama başlığı, 250 ml pH 4 ve 7 kalibrasyon çözeltileri, TopSafe koruma kılıfı ve duvar/kemere tutturma kiti ve alüminyum taşıma çantası ile birlikte

Ürün kodu 0563 2065



testo 206-pH1/-pH2/-pH3 probuları kolayca değiştirilebilir



testo 206-pH1: sıvılar için pH1 prob başlığı

Sensör tipi	pH elektrod
Ölçüm aralığı	0 ... 14 pH
Hassasiyet ±1 basamak	±0.02 pH
Çözünürlük	0.01 pH

Sensör tipi	NTC
Ölçüm aralığı	0 ... 60 °C (Kısa süre için +80 °C max. 5 dk)
Hassasiyet ±1 basamak	±0.4 °C
Çözünürlük	0.1 °C

Genel teknik veriler

Çalışma sıcaklığı	0 ... +60 °C
Saklama sıcaklığı	-20 ... +70 °C
Ölçüm kanalı	2 kanallı
Sıcaklık dengelemesi	Otomatik
Ölç. hızı	Saniyede 2 ölçüm
Batarya tipi	1x CR2032
Malzeme/Gövde	ABS, Topsafe ile birlikte; Koruma sınıfı IP 68
Pil ömrü	80 sa (Otomatik kapanma 10 dk)
Boyutlar	197 x 33 x 20 mm
Ağırlık	69 g
Ekran	LCD, 2 satır

Aksesuarlar

Ürün kodu

Ölçüm cihazı için aksesuarlar

testo 206 için yedek pH probu, jelli saklama başlığı	0650 2061	
testo 206 için KCl jelli koruma başlığı	0554 2067	
Lityum, düğme tip pil	0515 0028	
pH 4.01 tampon çözelti, 250 ml DKD kalibrasyon sertifikası ile	0554 2061	
pH 7.00 tampon çözelti, 250 ml DKD kalibrasyon sertifikası ile	0554 2063	

Teknik bilgi / Aksesuarlar

testo 206-pH2

Tek elle kullanılabilen pH/°C ölçüm cihazı, pH2 probu, jelli saklama başlığı, TopSafe koruma kılıfı ve duvara/kemere tutturma kiti ile birlikte

Ürün kodu 0563 2062



testo 206-pH2 Başlangıç Seti

Tek elle kullanılabilen pH/°C ölçüm cihazı, pH2 probu, jelli saklama başlığı, 250 ml pH 4 ve 7 kalibrasyon çözeltileri, TopSafe koruma kılıfı, duvara/kemere tutturma kiti ve alüminyum taşıma çantası ile birlikte

Ürün kodu 0563 2066

Genel teknik veriler

Çalışma sıcaklığı	0 ... +60 °C
Saklama sıcaklığı	-20 ... +70 °C
Ölçüm kanalı	2 kanallı
Sıcaklık dengelemesi	Otomatik
Ölç. hızı	Saniyede 2 ölçüm
Batarya tipi	1x CR2032
Malzeme/Gövde	ABS, Topsafe ile birlikte; Koruma sınıfı IP 68
Pil ömrü	80 sa (Otomatik kapanma 10 dk)
Boyutlar	197 x 33 x 20 mm
Ağırlık	62 g
Ekran	LCD, 2 satır



testo 206-pH2:
yarı-katı gıdalar için pH2 prob başlığı

Sensör tipleri

	pH elektrod	NTC
Ölçüm aralığı	0 ... 14 pH	0 ... 60 °C (Kısa süre için +80 °C max. 5 dk)
Hassasiyet ±1 basamak	±0.02 pH	±0.4 °C
Çözünürlük	0.01 pH	0.1 °C

Aksesuarlar

Ürün kodu

Ölçüm cihazı için aksesuarlar

testo 206 için yedek pH probu, jelli saklama başlığı	0650 2062	
testo 206 için KCl jelli koruma başlığı	0554 2067	
Lityum, düğme tip pil	0515 0028	
pH 4.01 tampon çözelti, 250 ml DKD kalibrasyon sertifikası ile	0554 2061	
pH 7.00 tampon çözelti, 250 ml DKD kalibrasyon sertifikası ile	0554 2063	

Teknik bilgi / Aksesuarlar

testo 206-pH3

Tek elle kullanılabilen pH/°C ölçüm cihazı, pH3 BNC arayüz ile prob başlığı, TopSafe (koruma kılıfı) ve kemere/duvara tutturma kiti ile birlikte

Ürün kodu 0563 2063



Sensör tipi

pH elektrod / NTC

Ölçüm aralığı	0 ... 14 pH 0...80 °C (kullanılan pH probuna bağlı olarak)
Arayüz	BNC

Genel teknik veriler

Çalışma sıcaklığı	0 ... +60 °C
Saklama sıcaklığı	-20 ... +70 °C
Pil ömrü	80 sa (Otomatik kapanma 10 dk)
Boyutlar	197 x 33 x 20 mm
Ağırlık	69 g
Ekran	LCD, 2 satır



testo 206-pH3:
BNC arayüzü ile pH3 prob başlığı

Aksesuarlar

Ürün kodu

Ölçüm cihazı için aksesuarlar

sıcaklık sensörü hariç, pH universal plastik elektrod	0650 2063	
sıcaklık sensörü ile pH universal plastik elektrod	0650 2064	
sıcaklık sensörü ile cam pH elektrodu	0650 1623	
sıcaklık sensörü hariç pH gıda elektrodu	0650 0245	
Lityum, düğme tip pil	0515 0028	
Saklama çözeltisi; 50 ml, 0650 0245 elektrodu için	0554 2318	
Standart elektrodlar için jelli saklama başlığı	0554 2053	
pH 4.01 tampon çözelti, 250 ml DKD kalibrasyon sertifikası ile	0554 2061	
pH 7.00 tampon çözelti, 250 ml DKD kalibrasyon sertifikası ile	0554 2063	

TEST TEKNİK ENDÜSTRİYEL SİSTEMLER TİCARET

1203/11 Sk. No:4 D:616 Karahasan Atlı İş Merkezi
Yenişehir/İZMİR/TURKEY
Tel: +90 232 469 26 23 • Fax: +90 232 469 23 90
info@testteknik.net

www.testteknik.net