



## Pervane tip anemometre

testo 410 – Cep tipi hava hızı  
ölçüm cihazı

Sıcaklık ve hava hızı ölçüm cihazı

40 mm pervane ile hava çıkışlarındaki noktasal ölçümler için  
ideal

Zamana bağlı ortalama değer hesabı

Hold fonksiyonu ve min/maks. değerleri görüntüleme

Açık hava için rüzgara bağlı hissedilen hava sıcaklığının  
(Windchill) hesabı

testo 410-2'nin ek özelliği: Uzun süre kararlı testo nem  
sensörü ile hava nemi ölçümü



m/sn

°C

%RH

Resim 1-1

testo 410-1 ve testo 410-2 pervane tipi anemometre ile  
mükemmel hava hızı ölçüm sonuçları elde edilir. Küçük,  
kullanıcı dostu testo 410-1; hava hızı ve sıcaklık ölçümü ve  
40 mm pervanesi ile hava çıkışlarındaki noktasal ölçümler  
için idealdir. Ayrıca zamana bağlı ortalama değer hesabı  
mümkündür. Cihaz; aydınlatmalı ekrana, koruyucu başlığa,  
taşıma askısına ve kemer tutacağına sahiptir.

testo 410-2; hava hızı ve sıcaklık ölçümünün yanısıra  
havadaki nemi de ölçer. Bu da klimaların güvenilir şekilde  
test edilmesine imkan sağlar. Ayrıca çığlaşma noktası ve yaş  
termometre sıcaklığı ölçümü de yapar ve ekranda gösterir.

## Teknik bilgi / Aksesuarlar

### testo 410-1

testo 410-1; entegre NTC hava termometresi ile pervane anemometre, koruyucu başlık, batarya ve kalibrasyon protokolü ile birlikte

Ürün kodu 0560 4101



### Genel teknik veriler

Boyutlar	133 x 46 x 25 mm (koruyucu başlık ile birlikte)
Çalışma sıcaklığı	-10 ... +50 °C
Saklama sıcaklığı	-20 ... +70 °C
Koruma sınıfı	IP10
Batarya tipi	2 AA batarya
Ağırlık	110 g (koruyucu başlık ve batarya ile)
Ölçüm sıklığı	0.5 sn
Garanti	2 yıl

### testo 410-2

testo 410-2; entegre nem ölçümü ve NTC hava termometresi ile pervane anemometre, koruyucu başlık, batarya ve kalibrasyon protokolü ile birlikte

Ürün kodu 0560 4102



Teknik bilgi	testo 410-1/-2		testo 410-2
Sensör tipleri	Pervane	NTC	Testo nem sensörü, kapasitif
Ölçüm aralığı	0.4 ... 20 m/sn	-10 ... +50 °C	0 ... 100 %RH
Doğruluk ±1 dijital	±(0.2 m/sn + 2% ölç.değ.)	±0.5 °C	±2.5 %RH (5 ... 95 %RH)
Çözünürlük	0.1 m/sn	0.1 °C	±0.1 %RH
Pil ömrü	100 sa (ortalama, ekran ışığı olmadan)		60 sa (ortalama, ekran aydınlatması olmadan)

### Aksesuarlar

### Ürün kodu

#### Ölçüm cihazı için aksesuarlar

ISO kalibrasyon sertifikası, hız iki nokta kalibrasyonu; kalibrasyon noktaları 5m/sn ve 10m/sn		
ISO kalibrasyon sertifikası/Hız ısıtmalı tel, pervane tip anemometre, pitot tüp; kalibrasyon noktaları 5; 10; 15; 20 m/sn		

### TEST TEKNİK ENDÜSTRİYEL SİSTEMLER TİCARET

1203/11 Sk. No:4 D:616 Karahasan Atlı İş Merkezi  
 Yenişehir/İZMİR/TURKEY  
 Tel: +90 232 469 26 23 • Fax: +90 232 469 23 90  
 info@testteknik.net

**www.testteknik.net**