

Dijital multimetre

testo 760-1
testo 760-2
testo 760-3

Çevirmeli düğme yerine fonksiyon tuşları ile kolay, modern kullanım

Soket atamasıyla ölçüm parametresi tanıma ve seçme

Yanlış ayarları önler

Sinyalin dalga şeklinden bağımsız gerçek ölçüm - TRMS

Geniş, aydınlatmalı ekran



°C/°F

F

V

A

Ω

Hz

testo 760 dijital multimetre ailesi tüm önemli elektriksel ölçümler için üç modelden oluşur. Bu üç modelde de geleneksel çevirmeli düğme yerine gelen fonksiyon tuşları kolay kullanım ve daha fazla güvenilirlik sağlar. Yanlış ayarlar imkansız hale gelir çünkü ölçüm soketi atamasıyla ölçüm parametreleri otomatik olarak algılanır ve ayrıca uygun fonksiyon tuşları aydınlatma ile gösterilir.

testo 760-1, hemen hemen tüm günlük ölçümler için kullanılan standart modeldir. testo 760-2 daha geniş akım ölçüm aralığı, TRMS ve alçak-geçirgen filtre ile farklılaşır. testo 760-3 ise en yüksek teknik özelliklere sahip modeldir ve diğer iki modelin özelliklerine ek olarak, frekans ve kapasite için yüksek ölçüm aralıkları ile birlikte 1,000 V'ye kadar gerilim aralığına sahiptir.

Teknik bilgi/aksesuarlar

testo 760-1

testo 760-1, multimetre, bataryalar ve 1 set ölçüm kablosu dahildir.

Sipariş no. 0590 7601



testo 760-2

testo 760-2, TRMS multimetre, bataryalar, 1 set ölçüm kablosu ve 1 x K tipi termokupl için adaptör dahildir.

Sipariş no. 0590 7602



testo 760-3

testo 760-3, TRMS multimetre, bataryalar ve 1 set ölçüm kablosu dahildir.

Sipariş no. 0590 7603



Teknik bilgi	testo 760-1	testo 760-2	testo 760-3
TRMS	-		✓
Temel doğruluk	0.8 %	0.1 %	
Gerilim ölçüm aralığı	0.1 mV ... 600 V AC/DC		0.1 mV ... 1,000 V AC/DC
Akım ölçüm aralığı	1 mA ... 10 A AC/DC	0.1 µA ... 10 A AC/DC	
Direnç ölçüm aralığı	0.1 ... 40 MΩ	0.1 ... 60 MΩ	
Frekans ölçüm aralığı	0.001 Hz ... 512 kHz	0.001 Hz ... 30 MHz	0.001 Hz ... 60 MHz
Kapasitans ölçüm aralığı	0.001 nF ... 100 µF	0.001 nF ... 30,000 µF	0.001 nF ... 60,000 µF
Sıcaklık ölçüm aralığı	-	-20 ... +500°C	
Süreklilik testi		✓	
Diyot testi		✓	
Ekran (sayaç)	4,000	6,000	
Ölçüm kategorisi	CAT IV 300 V CAT III 600 V	CAT IV 600 V CAT III 1,000 V	
Koruma sınıfı	IP 64		
Çalışma sıcaklığı	-10 ... +50 °C		
Saklama sıcaklığı	-15 ... +60 °C		
Boyutlar	167 x 84 x 45 mm (U x G x Y)		
Ağırlık	340 gr		
Garanti	2 yıl		
Yetki belgeleri	TÜV, CSA, CE		
Standartlar	EN 61326-1		

testo 760-1/-2/-3 aksesuarlar Sipariş no.

Manyetik kanca	0590 0001	
Güvenlik bağlantı maşası seti 0590 0011 ve 0590 0012 için uygundur	0590 0008	
Bağlantı maşası seti 0590 0010 için	0590 0009	
2 mm standart ölçüm kablosu seti (Eğimli fiş), 0590 0009 için uygundur	0590 0010	
2 mm standart ölçüm kablosu seti (Eğimli fiş) 0590 0008 için uygundur	0590 0011	
4 mm standart ölçüm kablosu seti (Eğimli fiş) 0590 0008 için uygundur	0590 0012	
4 mm standart ölçüm kablosu seti (Düz fiş)	0590 0013	
Ölçüm uzatma kablosu seti (Düz fiş)	0590 0014	
testo 760 taşıma çantası	0590 0016	
ISO kalibrasyon sertifikası/ multimetre	0520 0760	
DAkkS kalibrasyon sertifikası/ multimetre	0520 0761	

testo 760-1/-2 aksesuarlar Sipariş no.

5 x 10 A/600 V yedek sigorta seti	0590 0005	
5 x 630 mA/600 V yedek sigorta seti	0590 0007	

testo 760-2/-3 aksesuarlar

Termokupl adaptörü (K Tipi)	0590 0002	
Pens ampermetre adaptörü	0590 0003	

testo 760-3 aksesuarlar

5 x 10 A/1,000 V yedek sigorta seti	0590 0004	
5 x 630 mA/1,000 V yedek sigorta seti	0590 0006	