

Mobil uygulama kontrollü kablosuz vakum probu

testo 552i

Okuma eğrisinin grafik ekranından vakumun hızlı ve kolay belirlenmesi: Uygulamada veya dijital manifoldunuzun ekranında

Günlük kullanımda maksimum güvenilirlik için IP 54 ile sağlam gövde

Entegre 45° açısı:
Herhangi bir servis portuna kolay kurulum

Testo Smart uygulamasına ve manifoldlara Bluetooth aracılığıyla otomatik olarak bağlanır

Her şey için tek uygulama:
Ekran, hesaplama, müşteri verileri ve dokümantasyon



bar



Bluetooth 5.0
+ App

testo Smart App
ücretsiz indirmek için



testo 552i mobil uygulama kontrollü kablosuz vakum probu, testo Akıllı Problar portföyüne kablosuz olarak ve sadece bir servis portu üzerinden vakum ölçme seçeneği sunar. Bu, sızıntıları önler ve manifolddan vakumu çekmeniz gerekmeyen anlamına gelir. Entegre 45° açısı, herhangi bir servis bağlantısında esnek bir şekilde çalışmanıza olanak tanır.

testo 552i, Bluetooth aracılığıyla testo 550s/testo 557s ve testo 550i'ye otomatik olarak bağlanır. testo Smart mobil uygulaması ile birlikte kullanılan Akıllı Prob, kendi başına hızlı vakum ölçümü için de mükemmeldir. Kanıtlanmış kalitesi ve mükemmel dayanıklılığı sayesinde kablosuz vakum probunuza her koşulda güvenebilirsiniz.

Teknik bilgi/aksesuarlar

testo 552i

testo 552i, mobil uygulama kontrollü kablosuz vakum probu, piller ve kalibrasyon protokolü ile

Sipariş no. 0564 2552



Sensör tipi	Basınç
Ölçüm aralığı	0 ... 26.66 mbar/0 ... 20000 mikron
Doğruluk ±1 dijital	±10 mikron + 10% ölç.değ. (100 ... 1000 mikron)
Çözünürlük	1 mikron (0 ... 1000 mikron) 10 mikron (1000 ... 2000 mikron) 100 mikron (2000 ... 5000 mikron)
Bağlantı	7/16" – UNF
Aşırı yük	6.0 bar/87 psi (bağıl: 5.0 bar/72 psi)
Genel teknik bilgi	
Bağlantı	Bluetooth 5.0
Bluetooth® aralığı	130 m
Saklama sıcaklığı	-20 °C ... +50 °C
Çalışma sıcaklığı	-10 °C ... +50 °C
Pil tipi	3 AAA mikro hücre
Pil ömrü	39 sa
Otomatik kapanma	Bluetooth ile bağlanılmadığında 10 dakika sonra
Koruma sınıfı	IP54
Boyutlar	150 x 32 x 31 mm
Ağırlık	142 g