



testo 550s



testo 557s



testo 550i

Valf bloğu	2-yollu	4-yollu	2-yollu
Geniş grafik ekran sayesinde uygulamaya özel tüm ölçüm değerleri bir bakışta	✓	✓	✗
testo Smart App ile çalışma ve dokümantasyon	✓	✓	✓
Kablosuz problar ve akıllı telefon ile bağlantı için Bluetooth	Bluetooth 5.0 (150 m'ye kadar)	Bluetooth 5.0 (150 m'ye kadar)	Bluetooth 5.0 (150 m'ye kadar)
Sıcaklık, vakum, nem için tüm kablosuz problarla uyumlu	✓ (otomatik bağlantı ile)	✓ (otomatik bağlantı ile)	✓ (otomatik bağlantı ile)
Kompakt dış boyutlar ve tek elle kullanım	✓	✓	✓ (ultra-kompakt)
Koruma sınıfı	IP54	IP54	IP54
Eş basınç ölçüm aralığı HP / LP	60 bar'a kadar	60 bar'a kadar	60 bar'a kadar
Basınç ölçüm doğruluğu	> 0.5 % ölç.değ.	> 0.5 % ölç.değ.	> 0.5 % ölç.değ.
Entegre sıcaklık ölçümü	✓ (en fazla 2 sıcaklık probu + Bluetooth probu)	✓ (en fazla 2 sıcaklık probu + Bluetooth probu)	✓ (en fazla 2 sıcaklık probu + Bluetooth probu)
Manifold veya testo Smart uygulamasında aşırı kızdırma hedeflemesi	✓	✓	✓ (sadece testo Smart App)
testo Smart Probes uygulaması aracılığıyla belgelenen ve gönderilen ölçüm verileri	✓	✓	✓
Depolanan soğutucu akışkan sayısı	90	90	90
Soğutucu akışkan güncellemesi	testo Smart App ile otomatik olarak	testo Smart App ile otomatik olarak	testo Smart App ile otomatik olarak
Sıcaklık probu ile sıcaklık kompanzasyonlu sızdırmazlık testi	✓	✓	✓
testo 552i vakum probu ile vakum ölçümü	✓	✓	✓
A2L soğutucu akışkanlar için uygun	✓	✓	✓
testo DataControl PC yazılımı (opsiyonel)	✓	✓	✓